



Видеокамера аналоговая **BOLID VCG-528**

Высокоскоростная поворотная видеокамера с двадцатикратным оптическим увеличением и адаптивной ИК-подсветкой



Аксессуары в комплекте:







Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-528
Камера	
Матрица	1/2.8" Exmor КМОП
Разрешение видеоизображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	1/3(4)~1/30000 с
Минимальная освещенность	0,05 люкс/F1.4 (Цветное изображение);

	0,005 люкс /F1.4 (Черно-белое изображение); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	100 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
Маска конфиденциальности	До 24 зон
Цифровой зум	16x
Объектив, PTZ	
Тип объектива	4,7–94 мм, вариофокальный
Оптический зум	20x
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4 ~ F2.6
Угол обзора	Н: 54.1° - 3.2°
Диапазон углов поворота	Гор: 0° - 360°; Верт: -15° - 90°
Скорость ручного управления	Гор: 0.1° ~300° /с; Верт: 0.1° ~120° /с
Скорость поворота при предустановке	Гор: 240° /с; Верт: 200° /с
Количество предустановок	300
Режимы движения	5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований
Включение при пропадании питания	Автосохранение
Режимы работы	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд
Протоколы	
Звук	
Аудиоканал	1 канал вход
Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	2 входа, 1 выход
RS485	Есть
Общие сведения	
Напряжение питания	24 В переменного тока
Потребляемый ток	Не более 3 А
Потребляемая мощность	Не более 26 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP66
Антивандалная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø204,7×359,9 мм
Масса	7,5 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейны	Примечание
Настенное	 Из комплекта поставки	Стандартное

<p>Угловое</p>	 Из комплекта поставки	 BR-102	<p>Стандартное</p>
<p>Столбовое</p>	 Из комплекта поставки	 BR-103	<p>Стандартное</p>

Габаритные размеры (мм):

