




Фиксированная купольная TVI-камера, 2 Мп, объектив 2,8 мм, ИК подсветка GD-CT-AC2113E

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Напряжение питания 12 В DC



Спецификации GD-CT-AC2113E

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1984 (Г) × 1105 (В)
Частота кадров:	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Видеостандарт :	PAL, NTSC
Чувствительность в цветном режиме:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Фокусное расстояние объектива :	2,8 мм
Горизонтальный угол обзора:	106°
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива :	M12
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: –90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
Дальность ИК подсветки :	10–20 м, в зависимости от сцены
Длина волны ИК подсветки:	850 нм
Видеовыходы :	1 HD-TVI (BNC)
Экранное меню:	Англ.
Баланс белого :	Непрерывная автоподстройка (ATW), ручной режим
Сигнал/шум :	> 62 дБ
Расширенный динамический диапазон:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Степень защиты :	IP66
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Рабочая температура :	От –40 до +60 °С
Источник питания :	12 В DC ± 10 %
Потребляемая мощность :	До 4 Вт
Габаритные размеры:	Ø 89,6 × 59,1 мм
Масса:	400 г

Аксессуары:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC02



GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01