



**Технический паспорт
DT-НС9610РVM-16**

Уличная поворотная цветная HDCVI камера
с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-НС9610PVM-I6
Матрица	1/3" SONY CMOS 1.37МПикс
Разрешение (эффективное)	1305(Г)х1049(В)
Горизонтальное разрешение	960Р/720Р
PTZ механизм	Оптический зум х10 Поворот 360°(скорость 0°-200°/с) Наклон 90°(скорость 0°-180°/с)
Объектив	5.5-55мм
Угол обзора	От 3.2° до 55.2°
Скорость передачи данных	2400/4800/9600/19200 бит/с
Видео выход	CVI
Минимальная освещенность	0.01 Люкс / (F1.2) 0 Люкс с ИК
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>52dB
Электронный затвор	1/50с~1/100,000с
Гамма характеристика	0.45
Функции цифровой обработки изображения	AES, AWB, ICR, HLC, DNR, Defog, Privacy Mask, Flip
Дистанция ИК	60м (6 ИК светодиодов d.10мм)
Управление	RS-485
Поддерживаемые протоколы	PELCO-D, PELCO P ,KALATEL,SAMSUNG,VCL. и др.
Питание	DC12В(+/-10%)/2000мА
Энергопотребление	9Вт/24Вт при вкл. ИК подсветке
Габариты	200х215мм
Вес	2400гр
Температура хранения	-35~+60°СRH95% MAX
Рабочая температура	-35~+50°СRH95% MAX
Степень защиты	IP66
Дальность передачи видеосигнала	До 1000м

Схема подключения

